

PEGACRET

Pega Teja

Descripción:

Es un adhesivo en polvo, con granulometría controlada y base cemento Portland de la más alta calidad, complementado con aditivos y químicos que fue diseñado especialmente para adherir e instalar tejas de barro y de cemento-arena

Presentación:

Sacos de 20 kilogramos. Disponible en Naranja, Rojo y Café

Características:

- Perfecta adherencia.
- Colores vivos.
- Excelente trabajabilidad.
- No necesita la adición de ningún otro material.
- Su aplicación no requiere mano de obra especializada.

Usos:

- Adecuado para la correcta instalación de todo tipo de tejas de barro y de cemento-arena.

Preparación:

Agregue aproximadamente 5 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle hasta lograr una mezcla homogénea, deje reposar 5 minutos, mezcle nuevamente y estará listo para aplicarlo.



Modo de Aplicación:

La superficie a cubrir deberá estar lo más plana posible, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto.

1. La primera hilada del límite inferior deberá ser nivelada y calzada con Pega Teja Pegacret ya que esta hilada no irá superpuesta sobre otra teja.
2. Trace y coloque hilo nivelador desde el parte aguas hasta el límite inferior de la losa para obtener el nivel requerido.
3. Según la altura obtenida de la colocación de una teja en el límite superior vs la teja del límite inferior coloque Pega Teja Pegacret a lo largo de toda la orilla de la losa, con el propósito de evitar desniveles y malas apariencias en el techado.
4. Instale la primera hilada horizontal inferior de derecha a izquierda procurando aplicar Pega Teja Pegacret sobre las costillas y lomos de la teja, hasta lograr una buena adherencia al sustrato.
5. Instale la primera hilada vertical comenzado de abajo hacia arriba procurando aplicar Pega Teja Pegacret sobre las costillas y lomos de la teja, hasta lograr una buena adherencia al sustrato.
6. Cubra el resto de la losa avanzado de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba
7. Para rematar la instalación en la cumbre de las teja instale la teja sellando los bordes y el parte aguas con Pega Teja Pegacret.

Rendimientos:

El rendimiento en este producto es variable, dependiendo de prácticas de instalación, remates, bordes, superficie y tipo de teja a instalar.

Caducidad:

Debido a que éste producto está hecho a base de cemento su caducidad está condicionada a los efectos de la humedad. Después de 6 meses a partir de su fabricación el producto comienza a perder paulatinamente sus propiedades.



Almacenamiento:

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado de los rayos directos del sol.
- Se puede estibar.
- Manténgase alejado de lluvia o cualquier factor de humedad.
- Evite mojar el producto mientras se encuentra almacenado.

Observaciones:

- No se recomienda para la instalación de tejas de plástico, fibra de vidrio, asfálticas, metálicas o pizarra.
- Se recomienda dejar volar la teja entre 5 y 8 cm.
- Se recomienda tener una pendiente mínima del 25% para tener una buena corriente de agua.
- Es importante considerar que la temperatura del sustrato a trabajar así como las condiciones climatológicas del sitio pudieran mermar las propiedades del Pega Teja Pegacret.
- Mantenga el producto bajo techo, en un lugar fresco y seco, evite fuentes de humedad.
- Use el producto preferentemente antes de los 6 meses de su fecha de compra.
- Es responsabilidad de quien lo aplica el correcto uso del mismo.

Garantía:

- La línea de adhesivos PEGACRET está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares requeridos que para este producto se tienen. Aun así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta algún defecto, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto.
- El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de compra del producto.
- Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura y el producto, en el lugar de compra, donde será reemplazado.



- La única responsabilidad del fabricante será la de reemplazar la porción del producto que se compruebe pudiera resultar defectuoso.

Tabla de Especificaciones Técnicas:

PARAMETRO	PEGA TEJA PEGACRET
Tiempo abierto (minutos)	> 40
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	70 - 90
Agua de Operación promedio (%)	22.18
Resistencia al cortante (kg/cm ²)	> 5

