



IMPERCRET

IMPERMEABILIZANTE EN POLVO

DESCRIPCION Y USOS:

Es un Impermeabilizante y sellador químico en polvo, que penetra el micro poro del concreto expandiéndose dentro del mismo, impidiendo el paso del agua. Disponible en color gris.

- Recomendado para su uso en losas.
- Fácil manejo para su correcta aplicación, solo agregue agua con las proporciones indicadas.
- No necesita la adición de ningún otro producto a la mezcla.
- Mayor rendimiento y durabilidad.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	45 m2 a dos manos.
TIEMPO DE VIDA:	1 años.
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 Meses

PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto (De ser necesario realizar limpieza con medios mecánicos).



Humedecer la superficie en donde se aplicara el producto.



1er mano: En un recipiente, mezclar enérgicamente a razón de 1 kg de impercret por 3 litros de agua.



Esparcir sobre la superficie con un cepillo de cerdas naturales. Dejar fraguar durante 24 horas.



2da mano: En un recipiente, mezclar enérgicamente a razón de 1 kg de impercret por 2 litros de agua y esparcir sobre la superficie. Dejar fraguar durante 24 horas



ALTO RENDIMIENTO



ECONOMICO



**RESISTENCIA A
LA HUMEDAD**



PROFESIONAL