

CELDACRIL
ADITIVO ACRILICO

Descripción:

Es un aditivo 100% acrílico modificado y formulado para incorporarse en la mezcla de morteros base cemento para incrementar su dureza y resistencia, optimizando sus propiedades adherentes.

Presentación:

Envases de: Litro, galón, cubeta 19 litros y bidón 10 y 20 litros.

Características:

- Incrementa la adherencia y dureza.
- Minimiza la contracción u expansión de los materiales.
- Optimiza la resistencia al agua.
- Fácil manejo para su correcta aplicación.
- Excelente trabajabilidad.
- Minimiza el desgaste y aumenta la resistencia a la fricción.

Usos:

- Adecuado para utilizarse como aditivo en mezclas de morteros cementicios tales como:
 - Adhesivos.
 - Estucos o texturizados.
 - Pastas.
 - Tiroles.
 - Impermeabilizantes.

Preparación:

El producto se encuentra listo para aplicarse, simplemente agite efusivamente el envase para integrar los componentes del mismo antes de la aplicación.



Modo de Aplicación:

Incorpore al mortero poco a poco, agitando la mezcla mientras se vierte el producto para evitar la aparición de grumos. La cantidad de producto en la mezcla depende de las necesidades requeridas, la siguiente tabla indica las recomendaciones de uso.

TRABAJO A REALIZAR	CELDACRIL (litros)
Loseta de baja absorción	0.5 por saco 20 kg
Junteador	0.5 por saco 10 kg
Estucos y pegaporcelánico	1 por saco 20 kg
Impermeabilizantes	2 por saco 20 kg
Pega piso sobre piso	2 por saco 20 kg
Pastas y tiroles	1.5 por saco de tirol preparado

Rendimientos:

El rendimiento dependerá del trabajo a realizar.

Caducidad:

Utilizar preferentemente antes de los 6 meses de su fecha compra.

Almacenamiento:

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado de los rayos directos del sol.

Observaciones:

- No se recomienda utilizar el producto en superficies de madera, vinil o metal plástico.
- Mantenga el producto bajo techo, en un lugar fresco y seco, evite fuentes de calor prolongadas.
- Es responsabilidad de quien lo aplica el correcto uso del mismo.
- No se deje al alcance de los niños.
- Cierre bien el envase después de cada uso.



Garantía:

- La línea de aditivos Celdacril está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares requeridos que para este producto se tienen. Aun así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta algún defecto, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto.
- El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de compra del producto.
- Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura y el producto, en el lugar de compra, donde será reemplazado.
- La única responsabilidad del fabricante será la de reemplazar la porción del producto que se compruebe pudiera resultar defectuoso.

Tabla de Especificaciones Técnicas:

PARAMETRO	CELDACRIL
pH	8.9
Olor	Ligeramente a amoniac
Terminado	Transparente brillante
Inflamabilidad	No inflamable

