

**Descripción:**

- Repelcret es una solución acuosa incolora y transparente de secado rápido. Principalmente formulado para repeler agua en SUPERFICIES POROSAS, como barro, tejas, cantera, adoquín, fachaletas, adobe, asbesto etc. sin afectar la apariencia del sustrato.

**Presentación:**

Envase de galón y cubeta 19 litros.

**Características:**

- Auxiliar en la prevención del salitre.
- Fácil aplicación a 1 sola mano.
- Evita el crecimiento de bacterias y hongos.
- Acabado natural sin afectar la apariencia del sustrato y dura 3 años.
- Resistente los rayos UV.
- Permite al sustrato transpirar, haciendo que la humedad pueda salir pero no volver a entrar.

**Usos:**

- Para aplicarse principalmente sobre SUPERFICIES POROSAS con el propósito de repeler el agua y humedades. A diferencia de otros productos, no genera una película que pueda desprenderse con el tiempo.

**Preparación:**

El producto se encuentra listo para aplicarse, simplemente agite efusivamente el envase para integrar los componentes del mismo antes de la aplicación. No diluya su contenido.



### **Modo de Aplicación:**

Limpie la superficie a trabajar, cerciorándose que ésta no tiene residuos de grasa, pintura, selladores o algún otro material que impida la correcta instalación del mismo y esperar a que la superficie se encuentre totalmente seca. Para determinar si la superficie tiene la porosidad adecuada depositar con cuidado una gota de agua; si esta es absorbida en 10 segundos o menos el substrato es adecuado, de lo contrario absténgase de su aplicación. Asegúrese de utilizar sólo en superficies minerales. Con brocha o cepillo aplique 1 sola mano muy húmeda; o si así lo desea, también se puede aplicar por inmersión por 5 segundos. Habiendo pasado 24h compruebe su efecto repelente.

### **Rendimientos:**

El rendimiento tiende a ser variado debido a la porosidad y absorción de los diferentes minerales.

### **Caducidad:**

Utilizar preferentemente antes de 6 meses de su fabricación.

### **Almacenamiento:**

- Consérvese en un lugar fresco y seco.
- Manténgase alejado de los rayos directos del sol.
- Se puede estibar.
- Deberá almacenarse en una temperatura entre los 4 y 31 grados centígrados.

### **Observaciones:**

- Este producto no es un sellador, ya que no forma película.
- No aplicar en lugares sin ventilación.
- Evite el contacto con los ojos y la piel.
- No se deje al alcance de los niños.
- En caso de contacto accidental, lave con abundante agua y jabón y consulte a su médico.
- Es responsabilidad de quien lo aplica el correcto uso del mismo.



## Garantía:

- La línea REPELCRET está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares requeridos que para este producto se tienen. Aun así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, o la correcta preparación de la superficie a aplicar.
- No hay garantía por trabajo terminado, si por alguna razón el producto presenta algún defecto, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto.
- El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.
- El término de reclamación por efectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de compra del producto.
- Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura y el producto, en el lugar de compra, donde será reemplazado.
- La única responsabilidad del fabricante será la de reemplazar la porción del producto que se compruebe pudiera resultar defectuoso.

## Tabla de Especificaciones Técnicas:

PARAMETRO	RELPECRET
Aspecto	Líquido delgado incoloro
Olor	Ligero característico
Rendimiento promedio (m <sup>2</sup> /l)	Variable
Tiempo de secado al tacto (min)	10 - 15
Ph	12 - 13.5
Gravedad específica a 25°C	1.015 a 1.022

