



JUNTACRET

JUNTEADOR SIN ARENA

DESCRIPCION Y USOS:

Es un mortero cementicio muy fino, con granulometría controlada y complementado con sellador, es utilizado para emboquillar o juntear recubrimientos cerámicos a hueso o en espacios menores a los 3 mm de espesor. Sacos de 5 kilogramos y disponible en: Caoba, chocolate, gris oscuro, blanco, arena, beige, marfil, negro, rojo, platino y durazno.

- Recomendado para juntear en espacios menores a 3 mm.
- Es utilizado tanto para interior como para exterior.
- Gran variedad de colores.
- No necesita la adición de ningún otro material.

DATOS TECNICOS:

ABSORCION A LA HUMEDAD %:	< 5
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 80 Kg/cm2
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses

RENDIMIENTOS APROXIMADOS M2:


TAMAÑO DE LOSETA (CM)	ESPESOR DE BOQUILLA (3 mm)
30 x 30	16
40 x 40	22
60 x 60	30

PREPARACION Y APLICACION:

Humedezca previamente con una esponja la superficie de las losetas donde se aplicará el producto.	
Agregue 1.5 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.	
Utilizando un jalador plástico o similar, extender el junteador en el área y forzar la entrada en los espacios, presionando ligeramente.	
Retire el exceso de material con movimientos diagonales a la junta mientras el éste se encuentra fresco.	
El tiempo de fraguado será de 24 horas.	



ALTO DESEMPEÑO



USO RECOMENDADO



GRAN ADHERENCIA



PROFESIONAL