



REPELCRET

REPELENTE ECOLOGICO

DESCRIPCION Y USOS:

Repelcret es una solución acuosa incolora y transparente de secado rápido. Para aplicarse únicamente sobre SUPERFICIES POROSAS con el propósito de repeler el agua y humedades. A diferencia de otros productos, no genera una película que pueda desprenderse con el tiempo.

- Recomendado para su uso en superficies porosas, como barro, tejas, cantera, adoquín, fachaletas, adobe, asbesto etc.
- Auxiliar en la prevención del salitre, evita el crecimiento de bacterias y hongos y resistente a los rayos UV.
- Fácil aplicación a 1 sola mano.
- Acabado natural sin afectar la apariencia del sustrato y dura 2 años.
- Permite al sustrato transpirar, haciendo que la humedad pueda salir, pero no volver a entrar.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	Variable en función de la porosidad del sustrato.
ASPECTO:	Delgado, incoloro
TIEMPO DE SECADO AL TACTO:	10 - 15 min
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 Meses
TEMPERATURA DE ALMACENAJE:	4°C - 31°C

PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan impedir la correcta aplicación del producto.	
Esperar hasta que la superficie este totalmente seca.	
Agite efusivamente el envase para integrar los componentes del mismo.	
Con brocha o cepillo aplique 1 sola mano muy húmeda; o si así lo desea, también se puede aplicar por inmersión por 5 segundos.	
Habiendo pasado 24h compruebe su efecto repelente.	



ALTO RENDIMIENTO



PARA SUPERFICIES POROSAS



ALTA RESPIRABILIDAD



PROFESIONAL