



PEGACRET

ADHESIVOS

PEGA PISO SOBRE PISO

DESCRIPCION Y USOS:

Es un adhesivo cementoso modificado con polímeros que proporcionan una excelente adhesividad química, resistencia y tiempo abierto, su diseño perfeccionado permite la correcta colocación de losetas desde alta hasta nula absorción sobre pisos existentes.

EXCEDE: NMX-C-420-1-ONNCE-2017

- Recomendado para usos en tráfico residencial, comercial pesado e industrial.
- Ideal para remodelaciones.
- Consistencia cremosa para facilitar el tendido de cama de adhesivo.
- Amplia trabajabilidad y tiempo abierto optimizado.

DATOS TECNICOS:

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| RENDIMIENTO PROMEDIO: | 4 m2 por saco, en espesores de 5mm |
| RESISTENCIA A LA COMPRESION: | > 110 kg/cm2 |
| RESISTENCIA AL CORTANTE: | > 8 kg/cm2 |
| TIEMPO ABIERTO: | > 30 min |
| TIEMPO DE ALMACENAJE: | 6 meses |
| DENSIDAD: | 1896 kg/m3 |

PREPARACION Y APLICACION:

| | |
|---|--|
| La superficie deberá estar nivelada, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto. | |
| Agregue 4.9 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente. | |
| Aplique la mezcla con una llana dentada de acuerdo al tipo de recubrimiento. Con un espesor no mayor a 1.5 cm. | |
| El tiempo máximo para ajustar la loseta será de 10 a 15 minutos. | |
| Esperar 24 horas para proceder con el junteado. Se recomienda usar JUNTACRET PEGACRET con arena o sin arena dependiendo del tamaño de la junta a colocar. | |



ALTO DESEMPEÑO



REMODELACIONES



ADHERENCIA QUIMICA



PROFESIONAL