



# PEGACRET

## ADHESIVOS

### PASTA ESPEJO

#### DESCRIPCION Y USOS:

Es una pasta en polvo, con granulometría controlada muy fina y base de cemento portland de la más alta calidad, formulado para cubrir muros bien nivelados otorgando un terminado tipo yeso resistente a la humedad y que, al requerirse, otorga brillo a la superficie. Disponible en color blanco y gris.

- Recomendado para aplicarse sobre enjarres o repellos, en exterior o interior.
- Fácil manejo para su correcta aplicación.
- Listo para usarse, no necesita la adición de ningún otro material a la mezcla.
- Ofrece una gran adherencia en películas muy delgadas.
- Resistencia a la humedad una vez fraguado.
- Acabado muy fino, No se mapea.

#### DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	7 m <sup>2</sup> por saco, con espesor de 1 mm
DENSIDAD APARENTE EN SECO:	1300 kg/m <sup>3</sup>
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 70 kg/cm <sup>2</sup>
TIEMPO ABIERTO:	> 20 min
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses

#### PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar plana, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto.	
Se recomienda la aplicación de 1 mano de Celdacril diluido 1 a 4 en el sustrato a colocar la pasta, para evitar alteraciones de pH, humedad y cambios de tono.	
Agregue 4 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.	
Aplique la mezcla con una llana lisa. Con un espesor no mayor a 2.5 mm.	
El tiempo de fraguado será de 24 horas.	



**ALTO DESEMPEÑO**



**BRILLO ESPEJO**



**RESISTENCIA A  
LA HUMEDAD**



**PROFESIONAL**