



# IMPERCRET

## IMPERMEABILIZANTE SEAL A+B

### DESCRIPCION Y USOS:

Recubrimiento impermeable BI-COMPONENTE A+B para todo tipo de superficies. Producto elaborado con aditivos elastómeros, tecnología cementicia hidráulica y emulsiones especiales de importación que interactúan químicamente a temperatura ambiente para transformarse en un compuesto hidro-repelente. Disponible en color blanco y azul, En presentación de cubeta de 20 kg.

- Utilizado en superficies, azoteas, techos, entrepisos de concreto, hormigones, balcones, terrazas, baños y albercas; previo al acabado final.
- Sellador primario incluido para su correcta aplicación.
- Listo para usarse, no necesita la adición de ningún otro material a la mezcla.
- Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
- Resistencia a la humedad una vez fraguado.
- Ideal para trafico ligero a moderado.
- Producto con propiedades termico-reflectantes.

### DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	22 m2 a dos manos.
DURACIÓN DE LA MEZCLA:	1 hr a 20 °C
ESPESOR DEL RECUBRIMIENTO:	0.5 mm por capa.
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	De +5 °C a 45 °C
TIEMPO DE ALMACENAJE:	1 año
TIEMPO DE VIDA:	7 años.

### PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto (De ser necesario realizar limpieza con medios mecánicos).	
En caso de existir grietas severas se recomienda altamente repararlas con RESANACRET A+B.	
Aplique IMPER-PRIME CELDACRET (Proporcionado dentro de la cubeta) diluido a razón de 1:4 con agua y distribúyalo sobre la superficie.	
Agitar mecánicamente el componente A mientras añades gradualmente el componente B hasta obtener la consistencia adecuada, sin grumos y totalmente homogéneo.	
Aplicar con rodillo o cepillo de cerdas mixtas siempre aplicando a dos manos, la primera en cualquier dirección y la segunda en dirección perpendicular.	
El tiempo de secado para su uso en tráfico y lluvias ligeras será de mínimo 24 horas.	



**GRAN RENDIMIENTO**



**TERMICO/REFLECTANTE**



**7 AÑOS DE GARANTIA**



**TUTORIAL DE APLICACION**