



# JUNTA CRET

## JUNTEADOR CON ARENA

### DESCRIPCION Y USOS:

Es un mortero cementicio de grano grueso, con granulometría controlada y enriquecido con sellador, utilizado para emboquillar o juntear recubrimientos desde los 3 mm hasta los 16 mm de espesor. Sacos de 10 kilogramos y disponible en: Caoba, chocolate, gris oscuro, blanco, arena, beige, marfil, negro, rojo, platino y durazno.

- Ideal para juntear espacios desde los 3 hasta los 16 mm.
- Utilizado en interior y exterior.
- Gran variedad de colores.
- No necesita la adición de ningún otro material.






### DATOS TECNICOS:

ABSORCION A LA HUMEDAD %:	< 5
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 80 Kg/cm2
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses

### RENDIMIENTOS APROXIMADOS M<sup>2</sup>:

TAMAÑO DE LOSETA (CM)	ESPESOR DE BOQUILLA (10mm)	ESPESOR DE BOQUILLA (5 mm)
30 x 30	13	27
40 x 40	20	40
60 x 60	27	52

### PREPARACION Y APLICACION:

- Humedezca previamente con una esponja la superficie de las losetas donde se aplicará el producto. 
- Agregue 1.5 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente. 
- Utilizando un jalador plástico o similar, extender el junteador en el área y forzar la entrada en los espacios, presionando ligeramente. 
- Retire el exceso de material con movimientos diagonales a la junta mientras el éste se encuentra fresco. 
- El tiempo de fraguado será de 24 horas. 



**ALTO DESEMPEÑO**



**USO RECOMENDADO**



**GRAN ADHERENCIA**



**PROFESIONAL**