



PEGACRET

PASTAS PARA ENJARRE

TERMINADO APALILLADO

DESCRIPCION Y USOS:

Es una pasta en polvo y base de cemento portland de la más alta calidad, formulado para aplanar y corregir muros con desplome y que gracias a su granulometría gruesa propicia terminados apalillados o rústicos. Disponible en color blanco y gris, en presentación de 20 kg.

- Recomendado para recubrir todo tipo de fachadas muros y techos, en exterior e interior.
- Fácil manejo para su correcta aplicación.
- Listo para usarse, no necesita la adición de ningún otro material a la mezcla.
- Su aplicación no requiere mano de obra especializada.
- Resistencia a la humedad una vez fraguado.
- Acabado rugoso.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	4 m2 por saco
TIEMPO ABIERTO:	> 15 min
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 80 kg/cm2
RESISTENCIA AL CORTANTE:	> 3 kg/cm2
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses

PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar plana, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto.

Se recomienda la aplicación de 1 mano de Celdacret diluido 1 a 4 en el sustrato a colocar la pasta, para evitar alteraciones de pH, humedad y cambios de tono.

Agregue 5 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.

Aplique la mezcla con una llana lisa. Con un espesor no mayor a 1.5cm.

El tiempo de fraguado será de 24 horas.



ALTO DESEMPEÑO



**CORRECCION DE
DESPLOMES**



GRANO GRUESO



PROFESIONAL