



SELLA CRET

SELLADOR "WET LOOK"

DESCRIPCION Y USOS:

Es un sellador acrílico incoloro y transparente de baja viscosidad base solvente y de secado rápido. Da brillo y protección a piedras naturales, al junteo de pisos de cerámica y barro, así como a pisos de concreto estampado y concreto en general.

- Para aplicarse principalmente sobre concreto estampado, piedras naturales, madera, concreto en general, etc.
- Utilizado en interiores y exteriores.
- Aumenta las propiedades de retención de color en concretos estampados.
- Protege la superficie del desgaste por abrasión.
- Resistente a los rayos UV.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	3.5 - 4 m2 a dos manos.
TERMINADO:	Apariencia húmeda.
TIEMPO DE SECADO AL TACTO:	25 - 30 min
SOLIDOS EN PESO (%):	25 - 30
VEHICULO:	Xilol

PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan impedir la correcta aplicación del producto.	
Esperar hasta que la superficie este totalmente seca.	
Aplice directamente sobre la superficie con brocha, cepillo para pintar, rodillo o equipo de aspersión para solventes. Evite el encharcamiento del producto.	
Se recomienda la aplicación de al menos 2 manos, dejando secar completamente entre una y otra.	
En superficies de continuo desgaste por fricción aplique por lo menos una vez al año.	



ALTO RENDIMIENTO



ACABADO BRILLANTE



**PRODUCTO
INFLAMABLE**



PROFESIONAL