



# CELDACRIL

## PROMOTOR DE ADHERENCIA

### DESCRIPCION Y USOS:

Es un aditivo 100% acrílico modificado y formulado para incorporarse en la mezcla de morteros base cemento para incrementar su dureza y resistencia, optimizando sus propiedades adherentes.

- Recomendado para utilizarse como aditivo en mezclas de morteros cementicios.
- Minimiza el desgaste y aumenta la resistencia a la fricción.
- Fácil manejo para su correcta aplicación.
- Recomendado como sellador de muros para fondear previo a la pintura o pastas.

### DATOS TECNICOS:

OLOR:	Ligeramente a amoníaco.
TERMINADO:	Transparente.
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses.

### PREPARACION Y APLICACION:

Agite efusivamente el envase para integrar los componentes del mismo.	
Incorpore al mortero poco a poco, agitando la mezcla mientras se vierte el producto para evitar la aparición de grumos.	
La cantidad de producto en la mezcla depende de las necesidades requeridas.	

### RENDIMIENTOS:

LOSETA DE BAJA ABSORCION:	0.5 litros por saco de 20 kg
JUNTEADOR:	0.5 litros por saco de 10 kg
ESTUCOS PEGAPORCELANICOS:	1 litros por saco de 20 kg
IMPERMEABILIZANTES:	2 litros por saco de 20 kg
PEGA PISO SOBRE PISO:	2 litros por saco de 20 kg
PASTAS Y TIROLES:	1.5 litros por saco de tirol preparado.



**ALTO RENDIMIENTO**



**GRAN ADHERENCIA**



**INCREMENTA LA DUREZA**



**PROFESIONAL**