



PEGACRET

BASECRET

BASECRET

DESCRIPCION Y USOS:

Es una pasta en polvo color gris titanio con granulometría controlada a base cemento portland, especializado en el tratamiento de uniones de molduras de poliestireno y mallas de fibra de vidrio, así como para usos en capa base de sistemas de paneles de yeso y DEFS (Direct Applied Exterior finish Sistem) como en sistemas EIFS (Exterior Insulation Finishing System).

- ° Ideal para paneles de yeso, estructuras de poliestireno (hielo seco) y sistemas DEFS y EIFS.
- ° Diseñado para uso tanto interior como exterior.
- ° Enriquecido con fibra de polipropileno para soportar mayores tensiones.
- ° Consistencia cremosa para facilitar el tendido de cama de adhesivo.
- ° Amplia trabajabilidad y tiempo abierto optimizado.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	Variable (depende el trabajo a realizar, desde 6 m2 hasta 9 m2).
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 110 kg/cm2
RESISTENCIA A LA CORTANTE:	> 7 kg/cm2
TIEMPO ABIERTO:	> 15 min
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses
DENSIDAD:	1825 kg/m3

PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar plana, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto.	
Agregue 5 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.	
Aplique la mezcla con llana de acuerdo al tipo de recubrimiento con un espesor no mayor a 1.5cm.	
El tiempo de fraguado será de 24 horas.	



ALTO DESEMPEÑO



TABLAROCA



FIBRA DE POLIPROPILENO



PROFESIONAL