



# PEGACRET

## ADHESIVOS

# ADHESIVO

### DESCRIPCION Y USOS:






Es un adhesivo en polvo, con granulometría controlada y base de cemento portland de la más alta calidad, complementado con aditivos y químicos que proporcionan una excelente adhesividad, resistencia y tiempo abierto. Este producto está diseñado para pegar losetas o recubrimientos de alta absorción y formatos pequeños en espacios interiores.

- Recomendado para uso en tráfico residencial.
- Ideal para viviendas en serie.
- Fácil manejo para su correcta aplicación.
- Listo para usarse, no necesita la adición de ningún otro material a la mezcla.

### DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	4 m2 por saco, en espesores de 5mm
TIEMPO ABIERTO:	> 15 min
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses
DENSIDAD:	1783 kg/m3

### PREPARACION Y APLICACION:

- La superficie deberá estar nivelada, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto. 
- Agregue 4.8 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente. 
- Aplique la mezcla con una llana dentada de acuerdo al tipo de recubrimiento. Con un espesor no mayor a 1.5 cm. 
- El tiempo máximo para ajustar la loseta será de 10 a 15 minutos. 
- Esperar 24 horas para proceder con el junteado. Se recomienda usar JUNTACRET PEGACRET con arena o sin arena dependiendo del tamaño de la junta a colocar. 



**CASAS EN SERIE**



**FACIL MANEJO**



**GRAN ADHERENCIA**



**PROFESIONAL**