



PEGACRET

ADHESIVOS

PEGA TEJA

DESCRIPCION Y USOS:

Es un adhesivo en polvo, base cemento y con granulometría controlada que proporciona una gran adhesividad, tiempo abierto y resistencia, su diseño permite la correcta instalación tejas de barro y cemento-arena sobre superficies previamente niveladas.

- Recomendado para todo tipo de tejas de barro y así como de cemento-arena.
- No requiere mano de obra especializada.
- Consistencia cremosa para facilitar el tendido de cama de adhesivo.
- Amplia trabajabilidad y tiempo abierto optimizado.

DATOS TECNICOS:

RENDIMIENTO PROMEDIO:	Variable (depende el tipo de teja y la cantidad de remates).
RESISTENCIA A LA COMPRESION:	> 70 kg/cm ²
RESISTENCIA AL CORTANTE:	> 5 kg/cm ²
TIEMPO ABIERTO:	> 15 min
TIEMPO DE ALMACENAJE:	6 meses
DENSIDAD:	1726 kg/m ³

PREPARACION Y APLICACION:

La superficie deberá estar nivelada, limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que puedan afectar la adherencia del producto.	
Agregue 4.8 litros de AGUA LIMPIA por saco y mezcle, deje reposar 5 minutos y mezcle nuevamente.	
Aplique la mezcla con una llana dentada de acuerdo al tipo de recubrimiento. Con un espesor no mayor a 1.5 cm.	
El tiempo máximo para ajustar la loseta será de 10 a 15 minutos.	
Esperar 24 horas para proceder con el juntasado. Se recomienda usar JUNTACRET PEGACRET con arena o sin arena dependiendo del tamaño de la junta a colocar.	



ALTO DESEMPEÑO



TEJAS DE BARRO



GRAN ADHERENCIA



PROFESIONAL